



LEGENDA DZ:



IP13b
E13
PARKOVIŠTĚ S ČASOVÝM OMEZENÍM:
PARKOVACÍ STÁNÍ U KOVOKAMENÍK
TEXT E13: PO-NE; 07-20 hod.; MAX. 2 hod.

POČET STÁNÍ:
7 STÁNÍ

POZEMEK:
558/3



IP13c
E13
E9
PARKOVIŠTĚ PRO MOTO S ČASOVÝM OMEZENÍM:
PARKOVACÍ STÁNÍ U KOVOKAMENÍK
TEXT E13: PO-NE; 07-20 hod.; MAX. 2 hod.

POČET STÁNÍ:
1 STÁNÍ

POZEMEK:
558/3

LEGENDA MATERIÁLU

- SOUČASNÁ VRCHNÍ VRSTVA ASFALTU ODFRÉZOVÁNA
POLOŽEN NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREK ACO. TL. 50MM
- PARKOVACÍ STÁNÍ
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 150MM
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- CHODNÍKOVÉ PLOCHY
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
BET. DLAŽBA 10/20 S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ
TL. 60MM - CHODNÍK, TL. 80MM - VJEZDY
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
- BETONOVÁ OBRUBA 15/15 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,00M
- BETONOVÁ OBRUBA 5/20 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,00M
- BETONOVÁ OBRUBA 5/20 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU PŘEVÝŠENÁ O 0,06M
- NOPOVÁ FOLIE ŠÍŘE 0,5M PODÉL PODEZDÍVEK DOMŮ
A PLOTŮ
- VÝHLEDOVÉ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY
- NÁVRH TRASY VO. + OPTIKA

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ
INŽENÝRSKÉ ZNAKY BUDOU VÝŠKOVĚ VYROVNÁNY DLE NIVELETY

DI- PROJEKT	HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.	
	VYPRACOVAL:	JAN DANIČEK	
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.	
DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSIČ		INVESTOR: OBEC OPATOVICE NAD LABEM	
		MĚSTO: OPATOVICE NAD LABEM	
		KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ	
STUPEŇ PD: ZSPD	AKCE:	Úprava nároží u Kovo Kameník, Pohřebačka	
Č. ZAKÁZKY: 005/2024			
DATUM: 02/2024		PŘÍLOHA: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	
FORMÁT: 3xA4			
MĚŘITKO: 1:250			
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: C.		